

Модель кривошипного прессы J21S											
Тоннаж		6.3 T	12T	16T	25T	40T	63T	80T	100T	120T	160T
Максимальное усилие(кН)		63	120	160	250	400	630	80	1000	1200	1600
Ход под номинальным усилием (мм)		1.5	2	2	2.5.	4	4	5	5	5	5
Максимальный ход скольжения (мм)		40	50	60	70	80	100	112	120	140	140
Максимальное раскрытие плиты (мм)		120	130	170	200	240	275	300	320	340	370
Высота раскрытия со штампом		30	40	40	40	56	63	70	80	90	120
Расстояние от ползуна до центра рамки		120	140	188	215	235	245	250	305	330	440
Рабочее поле (длина*ширина)	д	200	210	270	320	370	410	440	510	700	740
	ш	340	370	460	500	635	640	740	810	1100	1150
Максимальная степень наклона		20	20	30	15	25°	25	25	20	20	30
Размер отверстия ручки		25	30	35	40	50	50	60	60	60	60
Толщина стола		30	35	45	50	70	80	90	110	120	130
Размер отверстия в станине		70	90	120	130	135	140	160	160	170	180
Расстояние между колоннами		140	170	190	240	250	280	320	390	400	420
Мощность главного двигателя		0.75	1.5	1.5	2.2	4	5.5	7.5	7.5	11	15
Габаритный размер	Д	400	400	750	900	1400	1700	1950	2000	2300	2350
	Ш	500	530	650	700	1000	1150	1300	1400	1500	1780
	В	1300	1400	1600	2000	2300	2500	2650	2850	3000	3800
Высота горловины		190	250	310	320	410	490	500	535	560	560
Общий вес		360	600	1080	1900	2400	3180	4500	6000	7100	14500